



Acople de Compresión Enchufando

POLIPROPILENO · UNIONES RÁPIDAS SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES

El acople de compresión Enchufando permite unir tramos de caños o tubos rígidos —plásticos o metálicos— de forma rápida y desmontable, sin necesidad de soldadura, pegamento ni herramientas especiales. Su diseño es simétrico: ambos extremos comprimen el caño mediante una tapa roscada y una junta de caucho, sin resalte ni tope interno que limite el ingreso del caño. Es apto para instalaciones de agua fría y caliente hasta los parámetros indicados en esta ficha.



Acople de compresión con tapones intercambiables

DATOS RÁPIDOS

Material	Diámetros	Presión de trabajo	Temp. máx.	Tipo de unión
Polipropileno gris	1/2" · 3/4" · 1"	Hasta 10 kg/cm ²	90 °C	Compresión simétrica

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Uniones de caños o tubos rígidos, plásticos o metálicos.
- Redes domiciliarias de agua fría y agua caliente sanitaria.
- Reparaciones y empalmes de emergencia sin corte de suministro prolongado.
- Instalaciones donde se requiera desmontar la unión sin dañar la cañería.

Antes de instalar: verifique que el diámetro del acople coincida con el del caño, que el extremo esté cortado a 90° y libre de rebabas, y que la junta esté correctamente asentada en su alojamiento. El acople no posee tope interno: el caño se inserta hasta la profundidad de rosca de la tapa. Entre 2 y 10 kg/cm² es necesario empotrar los caños a 20 cm del centro del cuerpo del acople.